

Guide de préconisation pour sols carrelages

Toutes nos gammes sont disponibles avec les accessoires suivants : plinthe à gorge, angle rentrant et angle sortant. Pour plus d'informations sur nos produits, reportez-vous à la fiche technique correspondante. Afin de vérifier la concordance entre votre projet et la ou les références de produits que vous avez sélectionné(s), nous vous invitons à prendre contact avec le commercial de votre secteur.

| | REFERENCE CARRELAGE | FORMAT (mm) | COULEUR | FINITION | JOINTS |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--------------------|
| ZONES DE PRODUCTION : | | | | | |
| Laiteries, fromageries Industries vinicoles, brasseries, jus de fruits, eaux Boulangeries, pâtisseries industrielles Fabricants d'arômes Industries chimiques et pharmaceutiques | Gamme 1050 - 1850 | 105 x 215 x 14 105 x 215 x 18 | Jaune, bahia, gris clair, gris foncé | Lisse (R10) Antiglissant (R11) | FB60 ou OS1500 (1) |
| | Gamme 2050 - 2850 | 115 x 240 x 14 115 x 240 x 18 | Crème (2) | Lisse (R10) Antiglissant (R11) | FB60 ou OS1500 (1) |
| ZONES DE PRODUCTION : | | | | | |
| Abattoirs, salles de découpe, triperies Fabrication de steaks hachés, salaisons Plats cuisinés, conserveries Cuisines individuelles et collectives Poissonneries Laboratoires, cuisines | Gamme 500GK - Certifiée CNAMTS - | 150 x 150 x 14 150 x 150 x 20 | Jaune | Antidérapant (R13) | FB60 ou OS1500 (1) |
| | Gamme SICODUR | 150 x 150 x 11 150 x 150 x 14 200 x 200 x 11 | Gris mix, bahia, jaune | Antidérapant (R13) | FB60 ou OS1500 (1) |
| | Gamme 2850 | 115 x 240 x 14 115 x 240 x 18 | Crème (2) | Antiglissant (R11) | FB60 ou OS1500 (1) |
| ZONES LAVAGE - NETTOYAGE : | | | | | |
| Toutes industries | Tous types de carrelage ; équivalent à vos zones de productions (voir ci-dessus) | | | | FB60 ou OS1500 (1) |
| ZONES NEP ou CIP : | | | | | |
| Toutes industries | Tous types de carrelage ; équivalent à vos zones de productions (voir ci-dessus) | | | | OS1500 |
| ZONES ANNEXES A LA PRODUCTION : | | | | | |
| Coulloirs, vestiaires Locaux sociaux, sanitaires | Gamme KERADUR | 200 x 200 x 8.5 300 x 300 x 8.5 300 x 300 x 14 | Gris mix, blanc mix, crème mix, bahia | Lisse (R10) | FB60 |
| | Gamme TECHNICA.S | 200 x 200 x 8.5 300 x 300 x 8.5 | Gris mix, blanc mix, crème mix | Antiglissant (R11) | FB60 |
| MURS - BANQUETTES - PIED DE PANNEAUX (CARREAUX A 45°) : | | | | | |
| Toutes industries | Gamme 1050 | 105 x 215 x 12 105 x 215 x 18 | Jaune, bahia, gris clair, gris foncé | Lisse (R10) | FB60 |
| | Gamme 2050 | 115 x 240 x 10 115 x 240 x 18 | Crème (2) | Lisse (R10) | FB60 |
| | Gamme KERADUR | 200 x 200 x 8.5 | Gris mix, bahia, blanc mix, crème mix | Lisse (R10) | FB60 |
| | Gamme COLOR | 244 x 119 x 7.5 240 x 115 x 10 200 x 200 x 6 | Blanc brillant, mat, ou satiné (2) | Lisse (R10) | FB60 |
| ZONES SPECIALES—GUIDES AU SOL POUR MAL VOYANT : | | | | | |
| Extérieurs Parking et allées Escaliers | Gamme KERASAFE | 30 x 30 x 14 30 x 30 x 12 | Bahia, graphite | Texture rainurée (R12) Texture plot (R11) Antiglissant (R11) | - |

(1) Le choix de la nature du joint dépend de la température d'utilisation T et du type d'agressions chimiques auxquelles sont soumis les joints:

Si T < 70°C : FB60 ou OS1500 en fonction du type d'agressions chimiques (voir tableau des résistances chimiques)

Si T > 70°C : OS1500

(2) Autres couleurs sur demande

Les informations contenues dans cette fiche sont uniquement données à titre informatif. Les renseignements fournis sont fondés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche soit la plus récente. N'ayant aucune influence sur l'utilisation de nos produits ou les conditions de pose spécifiques à chaque chantier, nous ne pouvons être tenus pour responsables du résultat final ou de toute autre conséquence indirecte.