

## Guide de préconisation pour sols carrelages

Toutes nos gammes sont disponibles avec les accessoires suivants : plinthe à gorge, angle rentrant et angle sortant. Pour plus d'informations sur nos produits, reportez-vous à la fiche technique correspondante. Afin de vérifier la concordance entre votre projet et la ou les références de produits que vous avez sélectionné(s), nous vous invitons à prendre contact avec le commercial de votre secteur.

|  | REFERENCE CARRELAGE  | FORMAT (mm)  | COULEUR                               | FINITION  | JOINTS             |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------|
| <b>ZONES DE PRODUCTION :</b>   |  |  |                                       |   |                    |
| Laiteries, fromageries<br>Industries vinicoles, brasseries, jus de fruits, eaux<br>Boulangeries, pâtisseries industrielles<br>Fabricants d'arômes<br>Industries chimiques et pharmaceutiques           | Gamme 1050 - 1850  | 105 x 215 x 14<br>105 x 215 x 18                     | Jaune, bahia, gris clair, gris foncé  | Lisse (R10)<br>Antiglisant (R11)                                  | FB60 ou OS1500 (1) |
|  | Gamme 2050 - 2850  | 115 x 240 x 14<br>115 x 240 x 18                     | Crème (2)                             | Lisse (R10)<br>Antiglisant (R11)                                  | FB60 ou OS1500 (1) |
| <b>ZONES DE PRODUCTION :</b>   |  |  |                                       |   |                    |
| Abattoirs, salles de découpe, triperies<br>Fabrication de steaks hachés, salaisons<br>Plats cuisinés, conserveries<br>Cuisines individuelles et collectives<br>Poissonneries<br>Laboratoires, cuisines | Gamme 500GK - Certifiée CNAMTS -   | 150 x 150 x 14<br>150 x 150 x 20                     | Jaune                                 | Antidérapant (R13)  | FB60 ou OS1500 (1) |
|  | Gamme SICODUR  | 150 x 150 x 11<br>150 x 150 x 14<br>200 x 200 x 11   | Gris mix, bahia, jaune                | Antidérapant (R13)  | FB60 ou OS1500 (1) |
|  | Gamme 2850   | 115 x 240 x 14<br>115 x 240 x 18                     | Crème (2)                             | Antiglisant (R11)   | FB60 ou OS1500 (1) |
| <b>ZONES LAVAGE - NETTOYAGE :</b>  |  |  |                                       |   |                    |
| Toutes industries  | Tous types de carrelage ; équivalent à vos zones de productions (voir ci-dessus) |  |                                       |   | FB60 ou OS1500 (1) |
| <b>ZONES NEP ou CIP :</b>  |  |  |                                       |   |                    |
| Toutes industries  | Tous types de carrelage ; équivalent à vos zones de productions (voir ci-dessus) |  |                                       |   | OS1500             |
| <b>ZONES ANNEXES A LA PRODUCTION :</b>   |  |  |                                       |   |                    |
| Coulloirs, vestiaires<br>Locaux sociaux, sanitaires  | Gamme KERADUR  | 200 x 200 x 8.5<br>300 x 300 x 8.5<br>300 x 300 x 14 | Gris mix, blanc mix, crème mix, bahia | Lisse (R10)   | FB60               |
|  | Gamme TECHNICA.S   | 200 x 200 x 8.5<br>300 x 300 x 8.5                   | Gris mix, blanc mix, crème mix        | Antiglisant (R11)   | FB60               |
| <b>MURS - BANQUETTES - PIED DE PANNEAUX (CARREAUX A 45°) :</b>   |  |  |                                       |   |                    |
| Toutes industries  | Gamme 1050   | 105 x 215 x 12<br>105 x 215 x 18                     | Jaune, bahia, gris clair, gris foncé  | Lisse (R10)   | FB30 ou FB60       |
|  | Gamme 2050   | 115 x 240 x 10<br>115 x 240 x 18                     | Crème (2)                             | Lisse (R10)   | FB30 ou FB60       |
|  | Gamme KERADUR  | 200 x 200 x 8.5                                      | Gris mix, bahia, blanc mix, crème mix | Lisse (R10)   | FB30 ou FB60       |
|  | Gamme COLOR  | 244 x 119 x 7.5<br>240 x 115 x 10<br>200 x 200 x 6   | Blanc brillant, mat, ou satiné (2)    | Lisse (R10)   | FB30 ou FB60       |
| <b>ZONES SPECIALES—GUIDES AU SOL POUR MAL VOYANT :</b>   |  |  |                                       |   |                    |
| Extérieurs<br>Parking et allées<br>Escaliers   | Gamme KERASAFE   | 30 x 30 x 14<br>30 x 30 x 12                         | Bahia, graphite                       | Texture rainurée (R12)<br>Texture plot (R11)<br>Antiglisant (R11) | -                  |

(1) Le choix de la nature du joint dépend de la température d'utilisation T et du type d'agressions chimiques auxquelles sont soumis les joints:

Si T < 70°C : FB60 ou OS1500 en fonction du type d'agressions chimiques (voir tableau des résistances chimiques)

Si T > 70°C : OS1500

(2) Autres couleurs sur demande

Les informations contenues dans cette fiche sont uniquement données à titre informatif. Les renseignements fournis sont fondés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche soit la plus récente. N'ayant aucune influence sur l'utilisation de nos produits ou les conditions de pose spécifiques à chaque chantier, nous ne pourrions être tenus pour responsables du résultat final ou de toute autre conséquence indirecte.