Höganäs
Céramiques France S.A.S.

Fiche Technique
N° CD-WP54
Novembre 2023

Guide de préconisation pour sols carrelages

Toutes nos gammes sont disponibles avec les accessoires suivants : plinthe à gorge, angle rentrant et angle sortant. Pour plus d'informations sur nos produits, reportez-vous à la fiche technique correspondante. Afin de vérifier la concordance entre votre projet et la ou les références de produits que vous avez sélectionné(s), nous vous invitons à prendre contact avec le commercial de votre secteur.

	REFERENCE CARRELAGE	FORMAT (mm)	COULEUR	FINITION	JOINTS
ZONES DE PRODUCTION :					
Laiteries, fromageries Industries vinicoles, brasseries, jus de fruits, eaux Boulangeries, pâtisseries industrielles Fabricants d'arômes Industries chimiques et pharmaceutiques	Gamme 1050 - 1850	105 x 215 x 18	Jaune	Lisse (R10) Antiglissant (R11)	FB60 ou OS1500 (1)
	Gamme 2050 - 2850	115 x 240 x 14 115 x 240 x 18	Crème (2)	Lisse (R10) Antiglissant (R11)	FB60 ou OS1500 (1)
	Gamme HEXA - REC	100 x 116 x 14 100 x 116 x 20	Blanc perle, Canazei, Cadore, Jaune, Gris uni	Lisse (R10) Antiglissant (R11)	FB60 ou OS1500 (1)
ZONES DE PRODUCTION :					
Abattoirs, salles de découpe, triperies Fabrication de steaks hachés, salaisons Plats cuisinés, conserveries Cuisines individuelles et collectives Poissonneries Laboratoires, cuisines	Gamme 500GK NG CNAMTS (3)	150 x 150 x 14 150 x 150 x 20	Jaune	Antidérapant (R13)	FB60 ou OS1500 (1)
	Gamme SICODUR NG U4 P4S	200 x 200 x 12	Canazei	Antidérapant (R13)	FB60 ou OS1500 (1)
	Gamme 2850	115 x 240 x 14 115 x 240 x 18	Crème (2)	Antiglissant (R11)	FB60 ou OS1500 (1)
	Gamme HEXA - REC CNAMTS (3)	100 x 116 x 14 100 x 116 x 20	Blanc perle, Canazei, Cadore, Jaune, Gris uni	Antidérapant (R13)	FB60 ou OS1500 (1)
ZONES LAVAGE - NETTOYAGE :					
Toutes industries	Tous types de carrelage ; équivalent à vos zones de productions (voir ci-dessus)				FB60 ou OS1500 (1)
ZONES NEP ou CIP :					
Toutes industries	Tous types de carrelage ; équivalent à vos zones de productions (voir ci-dessus)				OS1500
ZONES ANNEXES A LA PRODUCTION :					
Couloirs, vestiaires Locaux sociaux, sanitaires	Gamme KERA R10 U4 P4S	200 x 200 x 12	Blanc perle, pompei	Lisse (R10)	FB60
	Gamme TECHNI R11 U4 P4S	200 x 200 x 12	Blanc perle, pompei	Antiglissant (R11)	FB60
MURS - BANQUETTES - PIED DE PANNEAUX (CARREAUX A 45°) :					
Toutes industries	Gamme 1050	105 x 215 x 12 105 x 215 x 18	Jaune	Lisse (R10)	FB30 ou FB60
	Gamme 2050	115 x 240 x 10 115 x 240 x 18	Crème (2)	Lisse (R10)	FB30 ou FB60
	Gamme KERA R10 U4 P4S	200 x 200 x 12	Blanc perle, pompei	Lisse (R10)	FB60
	Gamme COLOR	244 x 119 x 7.5 240 x 115 x 10 200 x 200 x 6	Blanc brillant, mat, ou satiné (2)	Lisse (R10)	FB30 ou FB60

(1) Le choix de la nature du joint dépend de la température d'utilisation T et du type d'agressions chimiques auxquelles sont soumis les joints:
Si T < 70°C : FB60 ou OS1500 en fonction du type d'agressions chimiques (voir tableau des résistances chimiques)
Si T > 70°C : OS1500
(2) Autres couleurs sur demande
(3) Certification en cours

Les informations contenues dans cette fiche sont uniquement données à titre informatif. Les renseignements fournis sont fondés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche soit la plus récente. N'ayant aucune influence sur l'utilisation de nos produits ou les conditions de pose spécifiques à chaque chantier, nous ne pourrons être tenus pour responsables du résultat final ou de toute autre conséquence indirecte.

23 impasse Gutenberg, 38110 Rochetoirin France
+33 (0)4 74 83 55 90 +33 (0)4 74 97 45 08 info@hoganas-france.com www.hoganas-france.com